



HUTTER MOTEUR POUR TARIÈRE

Spécifications Techniques

	BA 30	BA 50	BA 80
Diamètre de la mèche (cm)	20	25	27
Hauteur de la mèche(cm)	59	67	78
Min. - max. Débit (lt./min.)	27 - 65	50 - 95	70 - 150
Pression de service (bar)	70 - 240	80 - 240	80 - 240
Couple (Nm)	830 - 2847	1500 - 4499	2717 - 8152
Vitesse (tours/min.)	36 - 87	43 - 81	33 - 70
Alimentation Hydraulique	double effet	double effet	double effet
Arbre	65 mm rond	65 mm rond	75 mm carré
Poids (kg)	48	75	116
Poids porteur (to.)	1.5 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 8.0

24.10.2017/AZ

HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux Rte de Granges 11
9450 Altstätten SG Transportstrasse 6
6034 Inwil LU Industriestrasse 52
3380 Wangen a. Aare Stadthof 6

Tél. 021 781 34 20
Tél. 071 757 86 70
Tél. 041 449 51 51
Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.huttersa.ch
huttersa@huttersa.ch