

PLAQUES VIBRANTES RÉVERSIBLES



Spécifications Techniques

HUTTER Mikasa	VH60	VH128	VH158
Poids d'utilisation (kg)	64	122	150
Moteur	benzine 4-temps	benzine 4-temps	benzine 4-temps
Type	Honda GX120	Honda GX160	Honda GX 200
CV (kW)/t/min.	4.0 (2.9)/4'000	4.9 (3.6)/3'600	5.6 (4.1)/3'600
Refroidissement	air	air	air
Démarrateur	manuel	manuel	manuel
Puissance du moteur			
Force de frappe (kN) (kg)	15.0 1'530	23.5 2'396	27.0 2'750
Fréquence (t./min.) (Hz)	6'000 100	5'400 90	5'400 90
Vitesse de travail (m/min.) Inclinaison possible	25 18°	27 20°	27 20°
Inversion de marche	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Dimensions (mm)			
Longueur	870	1'030	1'140
Largeur	350	400	430
Hauteur	840	965	980
Dimension de la plaque (mm)			
Longueur	480	590	700
Largeur	350	400	430
Réservoir carburant (lt.)	2.5	3.1	3.1

20.10.20/DG

HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux
9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare
Rte de Granges 11
Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6

Tél. 021 781 34 20
Tél. 071 757 86 70
Tél. 041 449 51 51
Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.huttersa.ch
huttersa@huttersa.ch

PLAQUES VIBRANTES RÉVERSIBLES



Spécifications Techniques

HUTTER Mikasa	VH209	VH308D	VH408D	VH508D
Poids d'utilisation (kg) avec elargissement	217	345 (362/368)	408 (425/431)	508 (525/531)
Moteur	benzine 4-temps	diesel 4-temps	diesel 4-temps	diesel 4-temps
Type	Honda GX270	Hatz1B30	Hatz1B50	Hatz1D81S
CV (kW)/t./min.	8.6 (6.3)/3'600	6.7 (4.9)/3'300	9.1 (6.7)/2'500	12.1 (8.9)/2'500
Refroidissement	air	air	air	air
Démarrreur	manuel	électrique	électrique	électrique
Puissance du moteur				
Force de frappe (kN) (kg)	37.0 3'772	45.0 4'600	55.0 5'600	65.0 6'600
Fréquence (t./min.) (Hz)	5'200 87	4'400 73	4'400 73	4'150 69
Vitesse de travail (m/min.) Inclinaison possible	26 20°	27 20°	28 20°	29 20°
Inversion de marche	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Dimensions (mm)				
Longueur	1'310	1'540	1'570	1'600
Largeur	600	445	500	500
Hauteur	1'010	1'030	1'030	1'070
Dimension de la plaque (mm)				
Longueur	720	860	900	900
Largeur	600	445	500	500
Élargissement		595/ 745	650/ 800	650/ 800
Réservoir carburant (lt.)	5.3	5.0	5.0	7.0

20.10.20/DG

HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux
9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare

Rte de Granges 11
Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6

Tél. 021 781 34 20
Tél. 071 757 86 70
Tél. 041 449 51 51
Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.huttersa.ch
huttersa@huttersa.ch